

GKiM.272.7.2011

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę dróg gminnych obejmująca wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych nawierzchni”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18 lipca 2011 r., nr sprawy: GKiM.272.7.2011 na „Przebudowę dróg gminnych obejmująca wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami wykonanych nawierzchni” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na zmianie zapisu pkt 5 ppkt 5.1.2., który otrzymuje brzmienie:

"5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 km drogi w technologii stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. robót polegających na ułożeniu nawierzchni z destruktu asfaltowego przy użyciu rozścielacza mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 4,5 mb (za jednym przejściem maszyny) wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skraparki samojezdnej z komputerowym dozowaniem emulsji wraz z doczepianą posypywarką grysów.

Zamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego warunku, poprzez wykazanie przez wykonawcę należytego wykonania co najmniej 2 km drogi w technologii równoważnej, wraz z opisaniem zastosowanej technologii, do przedmiotu niniejszego postępowania, z zachowaniem warunku określonego w pkt 5 ppkt 5.1.3. Z opisu realizacji zadania równoważnego musi jednoznacznie wynikać, że górna warstwa kamienia wapiennego lub melafiru, została ułożona przy użyciu rozścielacza mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 4,8 mb, przy grubości warstwy nie większej jak 6 cm.

Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. referencje);”.

J.Jesionkowska

z up. Burmistrza
mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy